

Scarichi per caldaia



**SCARICO CALDAIA
MASCHIO CONICO**

3940



- Scarico caldaia maschio conico con tappo e catenella
- Filettatura ISO 228
- Finitura giallo
- Intervallo di temperatura min -10°C - max +90°C

La valvola è adatta all'intercettazione di fluidi generalmente non corrosivi e compatibili con i materiali della valvola. Ottimo campo di applicazione è l'impiantistica del settore idrotermosanitario, dove si utilizza come veicolo di scarico del fluido termovettore presente nelle centrale termica.



COMPONENTI

POS.	DESCRIZIONE	N°	MATERIALE
1	Corpo	1	CW617N UNI-EN 12165
2	Dado	1	CW617N UNI-EN 12164
3	Cono	1	CW617N UNI-EN 12164
4	Premistoppa	1	Plastica
5	Guarnizione	1	SGL Carbon
6	Catenella	1	Ferro ottonato
7	Guarnizione tappo	1	SBR
8	Tappo	1	CW617N UNI-EN 12165

MISURE

DN	A	B	C	D	R	PN
10	3/8"	47	28	8	1/2"	10
15	1/2"	48	32	10	3/4"	10
20	3/4"	60	38	13,5	1"	10

IMBALLAGGIO

	3/8"	1/2"	3/4"
CODICE	39400003	39400004	39400006
PZ SCATOLA	1	1	1
PZ CARTONE	150	150	100