



Rubinetti curvi

RUBINETTO CURVO

3570



- Rubinetto curvo con attacco per tubo flessibile
- Filettatura ISO 228
- Finitura giallo sabbato codice 357010
- Finitura cromo sabbato codice 357011
- Finitura giallo lucido codice 357012
- Finitura cromo lucido codice 357013
- Intervallo di temperatura min 0°C max +90°C

Il rubinetto è particolarmente adatto per la distribuzione e la raccolta di agenti generalmente non corrosivi e compatibili con i materiali delle valvole. Altre aree di applicazione possono essere le aree di riscaldamento dell'ingegneria sanitaria, dell'industria, dell'agricoltura e della costruzione. La tenuta della sede è garantita da una guarnizione in NBR.

COMPONENTI

POS.	DESCRIZIONE	N°	MATERIALE
1	Corpo	1	CW617N UNI-EN 12165
2	Corpo vitone	1	CW617N UNI-EN 12164
3	O-Ring vitone	1	NBR
4	Maniglia	1	CW617N UNI-EN 12164
5	Vite	1	CW617N UNI-EN 12164
6	O-Ring vite	2	NBR
7	Dischetto portaguarnizione	1	Acciaio inox AISI 304
8	Guarnizione	1	NBR
9	Girello	1	CW617N UNI-EN 12165
10	Guarnizione tubetto	1	SBR
11	Tubetto	1	CW508L UNI-EN 1652
12	Rompigetto	1	Nylon

MISURE

DN	A	B	C aperto	C chiuso	D	E	PN
15	1/2"	100	68	61	38	12	8
20	3/4"	105	81	74	38	14	8

IMBALLAGGIO

FINITURE	GIALLO SABBATO		CROMO SABBATO		GIALLO LUCIDO		CROMO LUCIDO	
	1/2"	3/4"	1/2"	3/4"	1/2"	3/4"	1/2"	3/4"
CODICE	35701004	35701006	35701104	35701106	35701204	35701206	35701304	35701306
PZ SCATOLA	1	1	1	1	1	1	1	1
PZ CARTONE	80	50	80	50	80	50	80	50