



Rubinetti curvi

RUBINETTO CURVO

3570







- Rubinetto curvo con attacco per tubo flessibile
- Filettatura ISO 228
- Finitura giallo sabbiato codice 357010
- Finitura cromo sabbiato codice 357011
- Finitura giallo lucido codice 357012
- Finitura cromo lucido codice 357013
- Intervallo di temperatura min 0°C max +90°C

Il rubinetto è particolarmente adatto per la distribuzione e la raccolta di agenti generalmente non corrosivi e compatibili con i materiali delle valvole. Altre aree di applicazione possono essere le aree di riscaldamento dell'ingegneria sanitaria, dell'industria, dell'agricoltura e della costruzione. La tenuta della sede è garantita da una guarnizione in NBR.

COMPONENTI

POS.	DESCRIZIONE	N°	MATERIALE		
1	Corpo	1	CW617N UNI-EN 12165		
2	Corpo vitone	1	CW617N UNI-EN 12164		
3	O-Ring vitone	1	NBR		
4	Maniglia	1	CW617N UNI-EN 12164		
5	Vite	1	CW617N UNI-EN 12164		
6	O-Ring vite	2	NBR		
7	Dischetto portaguarnizione	1	Acciaio inox AISI 304		
8	Guarnizione	1	NBR		
9	Girello	1	CW617N UNI-EN 12165		
10	Guarnizione tubetto	1	SBR		
11	Tubetto	1	CW508L UNI-EN 1652		
12	Rompigetto	1	Nylon		

MISURE

DN	Α	В	C aperto	C chiuso	D	E	PN	
15	1/2"	100	68	61	38	12	8	
20	3/4"	105	81	74	38	14	8	

IMBALLAGGIO

FINITURE	GIALLO SABBIATO		CROMO SABBI	CROMO SABBIATO		GIALLO LUCIDO		CROMO LUCIDO	
	1/2"	3/4"	1/2"	3/4"	1/2"	3/4"	1/2"	3/4"	
CODICE	35701004	35701006	35701104	35701106	35701204	35701206	35701304	35701306	
PZ SCATOLA	1	1	1	1	1	1	1	1	
PZ CARTONE	80	50	80	50	80	50	80	50	