COMPONENTI PER IMPIANTI IDRAULICI E DI RISCALDAMENTO

RUBINETTI SOTTOLAVABO E LAVATRICE




Rubinetti sottolavabo

RUBINETTO SOTTOLAVABO

7671







- Filettatura maschio ISO 228
- Intervallo di temperatura min 0°C max +80°C

Il rubinetto è idoneo alla distribuzione, alla regolazione e all'intercettazione di fluidi generalmente non corrosivi e compatibili con i materiali della valvola.

Ottimo campo di applicazione è l'impiantistica del settore idrotermosanitario, dove espleta la sua funzione come rubinetto d'intercettazione prima di dispositivi quali rubinetti, miscelatori o cassette di risciacquo.

La tenuta della sede è garantita da una guarnizione in NBR.





COMPONENTI

POS.	DESCRIZIONE	N°	MATERIALE
1	Corpo	1	CW617N UNI-EN 12165 cromato
2	Asta con sfera	1	CW617N UNI-EN 12164
3	O-Ring	2	EPDM Perox
4	Maniglia	1	ABS cromato
5	Guarnizione sagomata	1	NBR
6	Tenuta a scatto	1	Nylon
7	Rosone	1	EPDM Perox

MISURE

Α	В	С	D	Ø	PN	
1/2"	3/8"	87	11	6	10	
1/2"	1/2"	87	14,5	6	10	

IMBALLAGGIO

	1/2"x3/8"	1/2"×1/2"	
CODICE	76710603	76710604	
PZ SCATOLA	1	1	
PZ CARTONE	150	150	