

Collettori

COLLETTORE CON VALVOLE E ADATTATORI


3725



- Collettore con valvole e adattatori Tubo PEX-AL-PEX da 16 mm e uscite laterali M22x15
- Filettatura ISO 228
- Finitura nichelato
- Intervallo di temperatura min 0°C - max +95°C

Il collettore è particolarmente adatto alla distribuzione e all'intercettazione di fluidi per uso sanitario o termico. Ottimo campo di applicazione è l'impiantistica dei settori idrotermosanitario e industriale.

La tenuta della sede è garantita da una guarnizione in EPDM PEROX, particolarmente appropriata nel caso di utilizzo con soluzioni di acqua e glicole max 50%.



COMPONENTI

POS.	DESCRIZIONE	N°	MATERIALE
1	Corpo	1	CW617N UNI-EN 12165 nichelato
2	Anello di tenuta	1	EPDM Perox
3	Guarnizione O-Ring	1	EPDM Perox
4	Vitone	1	CW614N UNI-EN 12164
5	Anello elastico	1	Bronzo CC491K UNI-EN 1982:200
6	Asta	1	CW614N UNI-EN 12164
7	O-Ring asta	2	EPDM Perox
8	Valvolina	1	CW614N UNI-EN 12164
9	O-Ring	1	EPDM Perox
10	Tubetto portagomma	1	CW614N UNI-EN 12164
11	Anello di tenuta	1	PTFE
12	Guarnizione O-Ring	2	EPDM Perox
13	Ogiva	1	CW614N UNI-EN 12164
14	Dado	1	CW614N UNI-EN 12164 nichelato
15	Vite	1	Acciaio inox
16	Maniglia	1	ABS

MISURE

N.VIE	R	A	I	B
2	3/4"	16x2	35	83
3	3/4"	16x2	35	118
4	3/4"	16x2	35	153

IMBALLAGGIO

	2 VIE 3/4"	3 VIE 3/4"	4 VIE 3/4"
CODICE	37250206W16	37250306W16	37250406W16
PZ SACCHETTO	1	1	1
PZ CARTONE	50	50	40