



Raccordi a stringere per tubo PEX-AL-PEX

**RACCORDO DIRITTO  
FEMMINA**

3902



- Raccordo a stringere diritto femmina
- Filettatura EN 10226-1
- Pressione massima di esercizio 10 bar
- Intervallo di temperatura min 0°C - max +95°C

Il raccordo è adatto alla distribuzione di fluidi generalmente non corrosivi e compatibili con i materiali del raccordo stesso. Ottimo campo di applicazione è l'impiantistica dei settori idrotermosanitario e industriale quali la realizzazione di impianti di riscaldamento ad alta e bassa temperatura, di condizionamento, di climatizzazione e di distribuzione di acqua.

Il raccordo è a serraggio esterno con ghiera stringitubo al fine di assicurare un perfetto graffaggio al tubo e un'ottima resistenza alle sollecitazioni esterne.

**COMPONENTI**

POS.	DESCRIZIONE	N°	MATERIALE
1	Raccordo	1	CW617N UNI-EN 12165 nichelato
2	Guarnizione O-Ring	2	EPDM Perox
3	Rondella	1	PTFE
4	Ogiva	1	CW617N UNI-EN 12164
5	Dado	1	CW617N UNI-EN 12165 nichelato

**MISURE**

A	R	B
16x2	1/2"	37
16x2	3/4"	39,5
18x2	1/2"	35
18x2	3/4"	37
20x2	1/2"	37,5
20x2	3/4"	40
26x3	3/4"	41
26x3	1"	45,5
32x3	1"	50

**IMBALLAGGIO**

	16 - 1/2"	16 - 3/4"	18 - 1/2"	18 - 3/4"	20 - 1/2"	20 - 3/4"	26 - 3/4"	26 - 1"	32 - 1"
<b>CODICE</b>	<b>39021604</b>	<b>39021606</b>	<b>39021804</b>	<b>39021806</b>	<b>39022004</b>	<b>39022006</b>	<b>39022606</b>	<b>39022608</b>	<b>39023208</b>
PZ SACCHETTO	10	10	10	10	10	10	5	5	5
PZ CARTONE	200	180	200	150	150	150	100	80	50