Raccordi a stringere per tubo PEX-AL-PEX

RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO

3903

- Raccordo a stringere diritto intermedio
- Pressione massima di esercizio 10 bar
- Intervallo di temperatura min 0°C - max +95°C

Il raccordo è adatto alla distribuzione di fluidi generalmente non corrosivi e compatibili con i materiali del raccordo stesso.
Ottimo campo di applicazione è l'impiantistica dei settori idrotermosanitario e industriale quali la realizzazione di impianti di riscaldamento ad alta e bassa temperatura, di condizionamento, di climatizzazione e di distribuzione di acqua.
Il raccordo è a serraggio esterno con ghiera stringitubo al fine di assicurare un perfetto graffaggio al tubo e un'ottima resistenza alle sollecitazioni esterne.



COMPONENTI

POS.	DESCRIZIONE	N°	MATERIALE
1	Raccordo	1	CW617N UNI-EN 12165 (da stampato) nichelato - CW617N UNI-EN 12164 (da barra) nichelato
2	Guarnizione O-Ring	4	EPDM Perox
3	Rondella	2	PTFE
4	Ogiva	2	CW617N UNI-EN 12164
5	Dado	2	CW617N UNI-EN 12165 nichelato



MISURE

A	A1	B
16x2	16x2	42
18x2	18x2	46
20x2	16x2	47
20x2	20x2	52
26x3	16x2	53
26x3	26x3	58
32x3	32x3	75

IMBALLAGGIO

	16 - 16	18 - 18	20 - 16	20 - 20	26 - 16	26 - 26	32 - 32
CODICE	**39031616**	**39031818**	**39032016**	**39032020**	**39032616**	**39032626**	**39033232**
PZ SACCHETTO	10	10	10	10	5	5	2
PZ CARTONE	200	150	100	120	70	70	30