## ACQUA STRINGERE



Raccordi a stringere per tubo PEX-AL-PEX

# RACCORDO CON STAFFA FISSA

3904







- Filettatura EN 10226-1
- Pressione massima di esercizio 10 bar
- Intervallo di temperatura min 0°C max +95°C

Il raccordo è adatto alla distribuzione di fluidi generalmente non corrosivi e compatibili con i materiali del raccordo stesso.

Ottimo campo di applicazione è l'impiantistica dei settori idrotermosanitario e industriale quali la realizzazione di impianti di riscaldamento ad alta e bassa temperatura, di condizionamento, di climatizzazione e di distribuzione di acqua.

Il raccordo è a serraggio esterno con ghiera stringitubo al fine di assicurare un perfetto graffaggio al tubo e un'ottima resistenza alle sollecitazioni esterne.





#### COMPONENTI

POS.	DESCRIZIONE	N°	MATERIALE
1	Raccordo	2	CW617N UNI-EN 12165 nichelato
2	Guarnizione O-Ring	4	EPDM Perox
3	Rondella	2	PTFE
4	Ogiva	2	CW617N UNI-EN 12164
5	Dado	2	CW617N UNI-EN 12165 nichelato
6	Staffa distanziale	1	Ferro zincato
7	Vite	2	Ferro zincato

#### MISURE

Α	R	В	С
16x2	1/2"	33	51

### IMBALLAGGIO

	16 - 1/2"	
CODICE	39041604	
PZ SACCHETTO	-	
PZ CARTONE	25	