

Raccordi a stringere per tubo PEX-AL-PEX



RACCORDO DIRITTO CON DADO GIREVOLE

3906



- Raccordo a stringere diritto con dado girevole
- Filettatura ISO 228
- Pressione massima di esercizio 10 bar
- Intervallo di temperatura min 0°C - max +95°C

Il raccordo è adatto alla distribuzione di fluidi generalmente non corrosivi e compatibili con i materiali del raccordo stesso. Ottimo campo di applicazione è l'impiantistica dei settori idrotermosanitario e industriale quali la realizzazione di impianti di riscaldamento ad alta e bassa temperatura, di condizionamento, di climatizzazione e di distribuzione di acqua. Il raccordo è a serraggio esterno con ghiera stringitubo al fine di assicurare un perfetto graffaggio al tubo e un'ottima resistenza alle sollecitazioni esterne.



COMPONENTI

POS.	DESCRIZIONE	N°	MATERIALE
1	Raccordo	1	CW617N UNI-EN 12164 nichelato
2	Guarnizione O-Ring	2	EPDM Perox
3	Rondella	1	PTFE
4	Ogiva	1	CW617N UNI-EN 12164
5	Dado	1	CW617N UNI-EN 12165 nichelato
6	Anello elastico	1	Acciaio inox
7	Dado	1	CW617N UNI-EN 12164 nichelato
8	Guarnizione piana	1	Fasit Omnia

MISURE

A	R	B
16x2	1/2"	50

IMBALLAGGIO

	16 - 1/2"
CODICE	39061604
PZ SACCHETTO	20
PZ CARTONE	200